Produktinformation

ABUS Secvest Touch Funk-Alarmzentrale (open)

Art-Nr.: FUAA50600 / GTIN: 4043158068764 / Marke: Abus











UVP 1.053,82 EUR

799,00 EUR / Stk

Sie sparen 254,82 EUR

inkl. 20% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 4 Tage

Produktinformation







Spannungsversorgung AC:	230 V
Aktiver Einbruchschutz:	Mit mechatronischen Komponenten (permanente Überwachung)
Anschlüsse:	230 V AC/13,8 V DC Schraubterminal, a/b Schraubterminal, Sirenenanschluss, 2 - 4 Drahtzonen, 2 Ausgänge, LAN, 12 V Ausgang
Anzahl Bedienteile:	8
Anzahl Benutzer:	50
Anzahl Drahtzonen:	2 x CC oder 4 x FSL
Anzahl Ereignisse:	600
Anzahl Fernbedienungen:	50
Anzahl Funkzonen:	48
Anzahl virtuelle IP-Zonen:	6
Anzeige:	Display
Ausgänge:	32 Funk, 4 Draht
Batterietyp:	7,4 V 2500 mAh 18,5 Wh (FUBT50000)
Bedienung:	an Zentrale
Duplex-Antennentechnologie:	Ja
Fernwartung:	Ja
Funkalarm-Bandbreite:	Schmalband
Funkfrequenz:	868.6625 MHz
Funkleistung:	10 mW

Produktinformation

Gehäusematerial:	ABS
Integrierte Sirene:	Ja
Kommunikation/Alarmierung:	Leitstelle, Sprache, SMS, E-Mail, Push-Benachrichtigung
Länge:	46 mm
Max. Anzahl Bedienteile:	8
Max. Betriebstemperatur:	40 °C
Max. Notstrom-Laufzeit:	24 h
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld):	100 m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude):	30 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld):	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude):	30 m
Menüführung:	Sprachgeführt
Min. Betriebstemperatur:	-10 °C
Modulation:	FM
Montageort:	An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen
Nettogewicht:	1.24 kg
Netzteil:	Integriert oder extern
Netzwerk-Protokolle:	HTTPS
Netzwerkanschluss:	Ethernet
Notstromversorgung:	Ja
Programmierung:	Über Web Server oder direkt an Zentrale
Protokolle:	NSL/AES
Sabotageüberwachung:	Ja
Schaltausgänge:	4
Sicherheitsgrad:	2
Softwarestand:	3.01.01
Spannungsüberwachung:	Ja
Spannungsversorgung AC:	230 V
Spannungsversorgung DC:	13,8 V
Sprache Anleitung:	DE, EN, FR, NL, DK, IT
Sprache OSD:	DE, EN, FR, NL, DK, IT, ES, SE, PL, RU
Teilbereiche/Überwachungsbereiche:	4
Umweltklasse:	II
Video-Verifikation:	Ja, in Verbindung u. a. mit TVIP41550, IPCB42500, IPCB42501, IPCB62500, IPCB72500, IPCB72501
Zertifizierungen:	VdS Home, EN2, INCERT
Zugriffsschutz:	Ja

Produktinformation

Produkteigenschaften

- Kompatible Version zur alten Secvest 2WAY - Behalten Sie ihre Melder!
- Bewährte Rundum-Sicherheit in neuem, elegantem Design
- Moderne Touch-Oberfläche mit kapazitiven Tasten
- Integrierter Helligkeitssensor zur dynamischen Anpassung der Hintergrundbeleuchtung
- Einfache Konfiguration der Secvest Komponenten an der Zentrale und im integrierten Webserver durch zeitsparende Software-Features
- Integration elektronischer Zutrittskontrollsysteme
- Videoverifikation per App mit bis zu 6 ABUS IP-Kameras
- Aktiver Einbruchschutz durch die Kombination mit mechatronischen Funk-Fenster-/Türzusatzsicherungen
- Bis zu 48 einzeln identifizierbare Funkmelder, 4 verdrahtete Melder, 8 Bedienteile, 50 Fernbedienungen
- Integriertes PSTN-Wählgerät, Leitstellenprotokolle (auch IP-basiert) und E-Mail-Benachrichtigung
- VdS-Home-zertifiziert sowie EN 50131-1 Grad 2

Design trifft Sicherheit Die Zentrale der Secvest Touch Funkalarmanlage verfügt über eine elegante Touch-Oberfläche, die höchste Designansprüche erfüllt. Ihre kapazitive Bedienoberfläche kann entweder dauerhaft beleuchtet oder erst nach Berührung sichtbar werden. Ein integrierter Helligkeitssensor sorgt dafür, dass sich die Beleuchtung dynamisch den jeweiligen Lichtverhältnissen anpasst. Je nach Helligkeit ist die Anzeige so immer optimal lesbar. Mit Hilfe des Reinigungsmodus kann das Cover zudem gereinigt werden, ohne dass dabei Funktionen ungewollt ausgelöst werden. **Bewährter Rundumschutz** Die Secvest zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Alarmanlagen auf dem Sicherheitsmarkt. Neben den klassischen Alarmfunktionen zum Schutz vor Einbruch, Feuer, Wasser und im Notfall, bietet sie eine Vielzahl moderner Sicherheitsfunktionen: Elektronische Zutrittskontrollsysteme lassen sich direkt in das Alarmsystem integrieren. So können Anwender jederzeit die maximale Kontrolle über alle Bewegungen im Gebäude behalten. Auch die Live-Videoverifikation ist mit der Secvest Touch Funkalarmanlage möglich. Anwender können bis zu sechs IP-Kameras in das System einbinden und die Live-Streams jederzeit bequem über den Webbrowser oder per App aufrufen. Mit ihren mechatronischen Meldern bietet die Secvest Touch Funkalarmanlage zudem den einzigartigen, doppelten Einbruchschutz, den es nur von ABUS gibt. **Flexible Systemerweiterung und einfache Konfiguration** Bis zu 48 einzeln identifizierbare Funk-Melder und vier verdrahtete Melder lassen eine flexible und bedarfsgerechte Erweiterung des Systems zu. Die Installation der Secvest Touch Funkalarmanlage ist äußerst komfortabel. Die Konfiguration der Komponenten erfolgt bequem im integrierten Webbrowser. **Lieferumfang** 1 x Secvest Touch Funkalarmzentrale 1 x Quick Guide 1 x Montagematerial 1 x Notstrom-Akku