Produktinformation

Alarmkabel 100m (6-adrig) LI-Y(ST)Y 2x0,75 + 4x0,22

Art-Nr.: LIY2X75_4X22-100







UVP 142,80 EUR

112,80 EUR / Bund

Sie sparen 30,00 EUR

inkl. 20% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 0 Tage

Produktinformation

Nennspannung U:	225 V
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:	-20 bis 70°
Ader-Zahl:	6
Außendurchmesser:	5,0 mm
Brandverhaltensklasse nach:	EN 13501-6
Flammwidrig nach:	EN 60332-1-2
Kupfergewicht:	3,9 kg pro 100 M
Leiter-Klasse:	Kl.5=feindrähtig
Leiter-Nennquerschnitt:	0,22 mm²
Mantel-Farbe:	weiß-grau
Mantelmaterial:	Polyvinylchlorid (PVC)
Ölbeständig nach:	EN 60811-404
Zul. max. Leitertemperatur:	50 °C

Alarmkabel 100m (6-adrig) LI-Y(ST)Y **2x0,75** + **4x0,22 mm²**, flexible Leitung, foliengeschirmt, einfaches Abisolieren möglich