Produktinformation

ABUS 16 Kanal Analog HD Videorekorder

Art-Nr.: HDCC90022 / GTIN: 4043158186161 / Marke: Abus









UVP 1.501,20 EUR

1.124,40 EUR

Sie sparen 376,80 EUR

inkl. 20% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 4 Tage

Produktinformation

Alarmeingänge (NO/NC):	8
Alarmierung:	Akkustisches Warnsignal, OSD Signal, Email
Ansichten:	1 / 4 / 6 / 8 / 9
Anzahl HDDs:	2
Audio:	Line In
Audio Bitrate:	64 kbit/s
Audio Kompression:	G.711u
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera:	2MPx @ 25 Bilder/s, 3MPx @ 18 Bilder/s, 8MPx @ 8 Bilder/s
Auflösung HDMI Ausgang:	4k (3840 x 2160) / 30 Hz, 2K (2560 x 1440) / 60 Hz, 1920 x 1080 / 60 Hz, 1280 x 1024 / 60 Hz, 1280 x 720 / 60 Hz, 1024 x 768 / 60 Hz
Auflösung Live-Ansicht:	VGA
Aufnahmebitrate:	32 Kbit/s bis zu 10 Mbit/s
Aufnahmemodi:	VCA (Tripwire, Intrusion Detection), Bewegungserkennung, Alarm, Bewegungserkennung und Alarm, Bewegungserkennung oder Alarm, Zeitplan, manuell
Benutzerstufen:	2
Betriebsmodus:	Triplex
Breite:	380 mm
Datensicherung:	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
DDNS:	Ja
Gesamtbildrate (PAL):	200 fps
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff:	128 Kanäle
Hardware Watchdog:	Ja
HDMI Out:	Ja
Höhe:	48 mm
Kameraausgänge:	1 x BNC (Analog CVBS)
Kameraeingänge:	16 x BNC (HD-TVI, HD-CVI, AHD, Analog CVBS)
Länge:	320 mm
Leistungsaufnahme:	20 W
Loi Sarkozy konform (nur gültig für FR):	Ja
Max. Betriebstemperatur:	55 °C
Max. Luftfeuchtigkeit:	90 %
Min. Betriebstemperatur:	-10 °C
Mobiler Zugriff:	ABUS Link Station Lite / Pro (Apple iOS & Android)
Monitorausgänge:	1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Main BNC
Nettogewicht:	1.78 kg

Produktinformation

Netzwerk Throughput gesamt (Input/Output):	128Mbit (0 Mbit/128 Mbit)
Netzwerkanschluss:	1 x RJ45 10/100/1000 Mbps
Netzwerkfunktionen:	DVR
Netzwerkkameras:	Siehe Kompatibilitätsliste im Downloadbereich
Netzwerkprotokolle:	TCP/IP, PPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS
PTZ Steuerung:	RS-485, HD-TVI
Relaisausgang:	4
Sabotageüberwachung Video:	Ja
Software:	ABUS CMS Software
Spannungsversorgung AC:	100 - 240 V
Speichermedium:	2 x SATA HDD (max. 10 TB)
Sprache Anleitung:	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Italienisch
Sprache OSD:	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Italienisch
Steuerung:	Maus, PC Software, integrierter Webserver
Suchmodi:	Smart-Search, VCA, Ereignis, Datum & Zeit
Technologie:	AHD, CVBS, HD-CVI, HD-TVI, IP
Videokanäle Analog:	8
Videokanäle Gesamt:	10
Videokanäle HD-SDI:	0
Videokanäle HD-TVI:	8
Videokanäle IP:	2
Videokomprimierung:	H.265
Vor-/Nachalarmspeicher:	0-2 / 5-900
Webserver:	Ja

Produktvorteile

- Pentaplex Unterstützung: Aufzeichnung und Live-Anzeige aller Kanäle bis zu 8 MPx (ausgewählte ABUS IP Kameras, TVI, CVI, AHD, CVBS)
- Speicherplatz doppelt so effizient nutzen: Datenkompression mit H.265
- 4K Ultra HD HDMI-Anschluss für verlustfreie Betrachtung angeschlossener Kameras auf 4K-Monitor
- Perfekt für die Nachrüstung bestehender Systeme auf höhere Auflösung
- Hohe Leitungslängen bis zu maximal 500 m
- USB 3.0-Schnittstelle für schnellen Datenexport
- Ausdauernd aufgezeichnet: 2x HDD bis zu 10TB
- Einfach bedient: über lokalen Monitor, Browser, App oder ABUS CMS Software steuern
- Unterstützung für maximal 2 IP-Kameras

Einfache Installation nach dem Plug & Play Prinzip Mit dem 16 Kanal Analog HD Videorekorder im ABUS-Design ist jede Aufzeichnungslösung sofort einsatzbereit – egal, ob zur Nachrüstung oder Neu-Projektierung mit Analog HD Technologie. Sobald die Verbindung zwischen Kamera und Rekorder über ein Koaxialkabel oder eine 2-Draht Verbindung (Zubehör: 2-Draht Analog HD Übertragungsset) hergestellt ist, können Videobilder in Echtzeit und zur Aufzeichnung bereitgestellt werden. **Speicherplatz verdoppeln durch Datenkompression** Die Kompression der eingehenden Bild-Daten mit der H.265-Technologie nutzt Speicherplatz doppelt effizient. Bis zu 2x 10 TB Festplattenspeicher können eingebaut und so ausreichend Speicherkapazität für ausdauernde Aufzeichnungen und jeden Einsatzzweck bereitgestellt werden. **Ultra HD HDMI und USB 3.0** Der Ultra HD HDMI Anschluss macht die verlustfreie Darstellung der angeschlossenen Kameras möglich. Somit wird die volle und hohe Auflösung der Analog HD Kameras genutzt. Mit dem USB 3.0 Anschluss ist gleichzeitig ein schneller Datenexport sichergestellt. **Bedienung ganz einfach und intuitiv** Mit dem Analog HD Rekorder stehen

Produktinformation

verschiedene Arten der Bedienung zur Verfügung. Die Videodaten können über einen lokalen Monitor, über den Browser, die intuitive ABUS CMS Software sowie über die ABUS Link Station App für Android/iOS ausgewertet werden. **Autom. Objekterkennung** Der Rekorder unterscheidet zuverlässig relevante Bewegungen (Menschen, Fahrzeuge) von Störeinflüssen (Zweige, Licht etc.) – und minimiert die Anzahl unnötiger Bewegungsalarme. **Pentaplex Unterstützung** Unterstützt TVI (max. 8 MPx), CVI (max. 1080p), AHD, CVBS (PAL/NTSC) Signale an allen BNC Eingängen Unterstützung von zwei zusätzlichen IP Kanälen bis max. 8 MPx Kompatibel mit ABUS IP Kameras. Siehe Kompatibilitätsliste im Downloadbereich. **Lieferumfang:** 1 Digitalrekorder 1 USB Funkmaus 2 Festplattenkabel 1 Serverschrankhalter 1 Montagematerial 1 Kurzanleitung 3 Stromkabel 1 Netzteil