Produktinformation

ABUS IP Mini Dome WLAN 4 MPx (2.8 mm)

Art-Nr.: IPCB44561A / GTIN: 4043158199277 / Marke: Abus







UVP 358,80 EUR

262,80 EUR

Sie sparen 96,00 EUR

inkl. 20% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 0 Tage

Produktinformation

Alarmierung:	E-Mail, NAS, FTP
Anschlüsse:	1 x RJ45, 1 x DC
Anzahl Benutzer:	32
Anzahl IR LEDs:	10
Auflösung:	4 MP
Auflösungsmodi:	Stream 1
Bauform:	Dome
Bewegungserkennung:	8 Zonen
Bildaufnehmer:	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv):	2688(H) x 1520(V)
Bildoptimierung:	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display
Bildrate:	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 fps
Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe):	1.6
Blickwinkel horizontal:	109 °
Blickwinkel vertikal:	60 °
Breite:	100 mm
Brennweite:	2,8 mm
Dynamikbereich (WDR):	120 dB
Electronic-Shutter:	1/3 - 1/100000 s
Farbe:	RAL9003
Funktionen:	Scene Change Detection
Gegenlichtkompensation:	WDR, BLC, HLC
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff:	6
Höhe:	53 mm
ICR Tag-/Nachtfunktion:	Ja
IR-LEDs:	Ja
IR-Reichweite (bis zu):	10 m
Kameratyp:	Mini Dome
Kompatibel zu:	NVR, Hybrid DVR, IPCam Plus
Kompatibel zu ABUS Link Station:	Ja
Kompatibel zu Secvest:	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx:	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx Pro:	Ja
Länge:	97 mm
Leistungsaufnahme:	10 W
Max. Auflösung @ Bildrate:	2688 x 1520 @ 30 fps
Max. Betriebstemperatur:	60 °C

Produktinformation

Max. Luftfeuchtigkeit:	95 %
Mikrofon:	Nein
Min. Betriebstemperatur:	-30 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe):	0.008 lx
Mindestbeleuchtung (IR):	0 lx
Nettogewicht:	0.4 kg
Netzwerk-Bandbreite Video:	32 kBit/s - 16 MBit/s
Netzwerkanschluss:	RJ45
Netzwerkanschluss LAN:	RJ45 10M/100M self-adaptive
Netzwerkkamera Protokolle:	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ABUS Server, Secvest Link
Objektiv:	Fix
Objektivfassung:	M12
ONVIF:	Profile G, S, T
PoE Standard:	IEEE 802.3af
Privatzonen:	4
Rauschunterdrückung:	3D DNR
Schutzart IK:	8
Schutzart IP:	66
Sonstige Funktionen:	Auto Backup Recording, Secvest Connectivity
Spannungsversorgung DC:	12 (+/-10 %) V
Speichermedium:	Optionale microSD-Karte (max. 256 GB)
Sprache Anleitung:	DE, UK, FR, NL, DK
Sprache OSD:	DE, UK, FR, NL, DK
Stromaufnahme:	700 mA
Tag-/Nachtumschaltung:	ICR/Farbe/S/W
Technologie:	IP
Unterstützte Browser:	IE10, IE11, Mozilla Firefox 30.0+, Chrome 31.0+
Verschlüsselung:	HTTPS
Video Content Analyse (VCA):	Tripwire Detection, Intrusion Detection
Videokomprimierung:	Stream 1
Videosystem:	IP
Weißabgleich:	AWB, Manuell

Produktvorteile

- 4 MPx Auflösung: 2.688 x 1.520 @ 25 fps
- 2,8 mm Fixobjektiv (103° Blickwinkel)
- Ultra Low-Light Performance für hervorragende Bildergebnisse bei schwacher Beleuchtung
- 120 dB WDR-Funktion zum Ausgleich von Bildkontrasten, starkem Gegenlicht etc.
- Objekterkennung (Mensch & Fahrzeug): Bewegungserkennung mit vollautomatischer Unterscheidung zwischen Personen/Fahrzeugen und Störeinflüssen (Zweige, Licht etc.)

Produktinformation

- IR-LEDs für sehr klare Nachtsicht (bis zu 20 m Reichweite), ohne Kuppeleffekt dank extern liegender LEDs (keine störenden Reflexionen)
- Drahtlose WLAN-Datenübertagung (Wi-Fi), inkl. 2-Way-Audio zum Gegensprechen bzw. Hineinsprechen in Räume, Alarmein- und -ausgang (I/O)
- Unterstützt H.264, H.265, MJPEG (inkl. Dynamisches GOP)
- microSD-Kartenslot zur internen Datenspeicherung
- 12 V DC & PoE (802.3af)

KLEINE WLAN-KAMERA GANZ GROSS: ZUR EFFIZIENTEN ÜBERWACHUNG Der IP Mini Dome WLAN ist eine kompakte Überwachungskamera mit Fixobjektiv und 2,8 mm Brennweite. **Dezente 24/7 Außenüberwachung** Der WLAN-Dome liefert Videostreams in 4 MPx Auflösung mit max. 25 Bilder/Sek. Das wettergeschützte IP67-Gehäuse erlaubt den Einsatz im Außenbereich, dank integrierter IR-LEDs bei Tag und Nacht. Mit einer Aufbauhöhe von nur 5 cm hebt sich das flache Gehäuse kaum von der Decke ab. Eine kabellose Integration via WLAN ist möglich, ebenso der mobile App-Zugriff auf die Kamera. **Beste Übersicht** Die WLAN-Kamera überblickt einen Bereich von 103° – für einen guten Überblick über größere Räume bzw. Bereiche. Bewegungserkennung und WDR-Gegenlichtkompensation sind integriert. **Autom. Objekterkennung** Die Sicherheitskamera unterscheidet zuverlässig relevante Bewegungen (Menschen, Fahrzeuge) von Störeinflüssen (Zweige, Licht etc.) – und minimiert die Anzahl unnötiger Bewegungsalarme. **Aufzeichnung und Kompatibilität** Die Aufzeichnung erfolgt auf einem ABUS Rekorder, mittels Videomanagement Software oder lokal auf microSD-Karte. Die Kamera ist mit der ABUS Secvest und Secoris Alarmanlage sowie wAppLoxx Pro Plus kompatibel. **Komfortable Inbetriebnahme** Die Datenübertragung kann kabellos erfolgen. Zur Montage an Decke oder Wand sind Installationsbox (TVAC32400) und Wandhalter (TVAC32420) erhältlich. Die Gratis-Software „ABUS IP-Installer“ findet die Kamera einfach und schnell im Netzwerk – für eine zeitsparende Inbetriebnahme. Hinweise: Es liegt kein Netzteil bei, da Stromversorgung via PoE möglich. PoE-Switch oder Steckernetzteil (TVAC35001) für den Drahtlos-Betrieb als Zubehör erhältlich. Die effektive IR-Reichweite ist abhängig vom Einsatzort.