Produktinformation

AJAX | Öffnungsmelder | Weiß | DoorProtect

Art-Nr.: AX-14932 / GTIN: 4823114014932 / Marke: Ajax

UVP 76,20 EUR

57,15 EUR

Sie sparen 19,05 EUR

inkl. 20% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 0 Tage


DoorProtect



Drahtloser Öffnungs-Melder, der erste Anzeichen eines Eindringens in einen Raum durch eine zerbrochene Tür oder ein zerbrochenes Fenster meldet. Er kann an allen Arten von Türen montiert werden, einschließlich Türen auf Metallbasis.

- Authentifizierung, um Fälschung zu verhindernm
- Signalstörungserkennung und Verschlüsselung der Kommunikationskanäle
- Manipulationsalarm
- Das Gerät funktioniert bis zu 7 Jahre ohne Batteriewechsel
- Für den Anschluss von Drittanbieter-Meldern steht ein externer Kontakt zur Verfügung
- Enthält Magneten in verschiedenen Größen zur Montage an engen Rahmen und Türrahmen

Funktionsprinzip



Das Gerät erkennt das Öffnen von Türen oder Fenstern mithilfe von in Großbritannien hergestellten, hochwertigen Reed-Schaltern, auf die das Magnetfeld wirkt. Es kann im Sendermodus betrieben werden und sendet ein Signal vom Kabelsensor an den Hub.

Eigenschaften

Produktinformation




Das Gerät besteht aus zwei Modulen – Melder und Magnet. Das Set enthält zwei Magneten: Der große Magnet ist in einem Abstand von bis zu 2 cm und der kleine Magnet in einem Abstand von bis zu 1 cm installiert.

Installation und Einrichtung



Sofort einsatzbereit: Die Batterie ist bereits installiert, daher muss der Melder nicht auseinandergenommen werden. Mit einem Klick kann er in der mobilen Anwendung mit dem Hub verbunden werden. Er kann in wenigen Minuten an der SmartBracket Halterung angebracht werden.

Garantie



Austausch und Reparatur innerhalb von 24 Monaten nach Kaufdatum. Batterien fallen nicht unter die Garantie

Lieferumfang



1 x Öffnungs-Melder DoorProtect
1 x Montageplatte SmartBracket
1 x Zwei Magneten
1 x CR123A-Batterie (vorinstalliert)
1 x Externer Kontakt
1 x Montagekit
1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten **Einstufung**

Punktmagnet- und Kontakt-Funkkanal-Sicherheitsmelder

Art des Melders

Produktinformation

Kabellos

Installationsmethode

In Innenräumen

Kompatibilität

Funktioniert mit Hub, Hub Plus, ReX, ocBridge Plus, uartBridge

Sensorelement

Reed-Schalter

Alarmsignal-Übermittlungszeit

0.15 Sek

Aktivierungsschwelle

Kleiner Magnet - 1 cm
Großer Magnet - 2 cm

Netzteil

Batterie: CR123A-Batterie
Stromversorgungsspannung: 3 V
Batterielaufzeit - bis zu 7 Jahre

Jeweller Funktechnik

Reichweite für die Kommunikation mit der Zentraleinheit - bis zu 1200 m in offenen Umgebungen
Wechselseitige Kommunikation zwischen Geräten
Betriebsfrequenzen - 868,0-868,6 MHz
Selbsteinstellende HF-Ausgangsleistung – bis zu 20 mW
Blockverschlüsselung basierend auf dem AES-Algorithmus
Abtastperiode des Melders - 12-300 Sek.

Temperatursensor

Verfügbar

Betriebstemperaturbereich

-10°C bis +40°C

Zulässige Luftfeuchtigkeit

Bis zu 75%

Sabotageschutz

Schutz vor Sabotage
Signalstörungserkennung

Produktinformation

Manipulationssicher

Ferneinstellung und -tests

Ja

Maße

Durchmesser: 20 mm
Höhe: 90 mm

Gewicht

29 g

Zertifizierung

Klasse 2 (CE)

Garantie

Austausch und Reparatur innerhalb von 24 Monaten nach Kaufdatum. Batterien fallen nicht unter die Garantie.