Produktinformation

AJAX | Bedienfeld | LED-Statusanzeige | Panikfunktion | Weiß | KeyPad

Art-Nr.: AX-15106 / GTIN: 4823114015106 / Marke: Ajax

UVP 193,69 EUR

145,27 EUR

Sie sparen 48,42 EUR

inkl. 20% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 0 Tage

Die kabellose Touch-Tastatur wird zur Scharfschaltung/Unscharfschaltung des Ajax Sicherheitssystems verwendet. Sie wird in einem Raum in der Nähe der Eingangstür angebracht, um einen schnellen Zugang zur Tastatur zu ermöglichen.

- Authentifizierung, um Fälschung zu verhindern
- Signalstörungserkennung und Verschlüsselung der Kommunikationskanäle
- Manipulationsalarm
- Das Gerät kann durch Drücken einer Taste in den vollständigen Sicherheitsmodus geschaltet werden
- Wenn ein Einbrecher versucht, den Code einzugeben, kann ein verstecktes Alarmsignal an die Überwachungszentrale gesendet werden
- Die Tastatur wird automatisch gesperrt, wenn zu oft ein falscher Code eingegeben wird

Funktionsprinzip
Das Gerät führt Sicherheitsmodi aus, wenn ein digitaler Code über die Tastatur eingegeben wird. Die Anzeige informiert über den aktuellen Sicherheitsstatus, Probleme mit Meldern oder einen Ausfall der Kommunikation mit dem Hub.

Eigenschaften
Alarmtaste ist verfügbar. Sie meldet jeden Versuch, das Passwort zu erraten und sperrt das Gerät automatisch, wenn die zulässige Anzahl von Eingaben überschritten wird.

Installation und Einrichtung
Sofort einsatzbereit: Die Batterie ist bereits installiert, daher muss das Tastenfeld nicht auseinandergenommen werden. Mit einem Klick kann er in der mobilen Anwendung mit dem Hub verbunden werden. Er kann in wenigen Minuten an der SmartBracket Halterung angebracht werden.

Garantie

Produktinformation

Austausch und Reparatur innerhalb von 24 Monaten nach Kaufdatum. Batterien fallen nicht unter die Garantie

Lieferumfang
1 x Touch-Tastatur KeyPad
1 x Montageplatte SmartBracket
4 x AAA-Batterien (vorinstalliert)
1 x Installations-Set
1 x Bedienungsanleitung

Drahtlos, Touch-Tastatur

Installationsmethode

15

Bedrohungscode

Ja

Anzeige für Scharfschaltung/Unscharfschaltung

Reichweite für die Kommunikation mit der Zentraleinheit – bis zu 2000 m in offenen Umgebungen
Wechselseitige Kommunikation zwischen Geräten
Betriebsfrequenzen – 868,0–868,6 MHz
Selbsteinstellende HF-Ausgangsleistung – bis zu 20 mW
Blockverschlüsselung basierend auf dem AES-Algorithmus
Abfragezeit des Melders – 12–300 Sek.

Temperatursensor

Bis zu 75%

Sabotageschutz

Ja

Maße

Klasse 2 (CE)