Produktinformation

ABUS Analog HD Dome 8 MPx (4K, 2.7 - 13.5 mm)

Art-Nr.: HDCC78551 / GTIN: 4043158214574 / Marke: Abus









UVP 549,60 EUR

402,00 EUR

Sie sparen 147,60 EUR

inkl. 20% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 4 Tage

Produktinformation

Anschlüsse:	1 x BNC (HD-TVI), 1 x 2-Pin (CVBS), 1 x DC/AC (2-Pin)
Auflösung:	8 MP
Auflösungsmodi:	8 MPx @ 12.5fps, 5 MPx @ 20fps, 4 MPx @ 25fps, 1080p @ 25fps Pixel
Bauform:	Dome
Bildaufnehmer:	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv):	3840 x 2160 Pixel
Bildintegration:	16x
Bildoptimierung:	True WDR, BLC, AWB, 3D DNR, Defog, HLC
Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe):	1.2
Blickwinkel horizontal:	46 – 108 °
Breite:	145 mm
Brennweite:	2.7 – 13.5 mm
Dynamikbereich (WDR):	120 dB
Funktionen:	Bewegungserkennung, Tripwire Detection und Intrusion Detection via DVR
Gegenlichtkompensation:	True WDR, BLC, HLC
Gehäusematerial:	Metall
Höhe:	125 mm
IR-LEDs:	Ja
IR-Reichweite (bis zu):	40 m
Kameraausgänge:	1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (FBAS)
Kameratyp:	Dome
Kompatibel zu Secvest:	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx:	Nein
Länge:	145 mm
Leistungsaufnahme:	10.5 W
Max. Auflösung @ Bildrate:	3840 x 2160 @ 12.5 frames/s
Max. Betriebstemperatur:	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit:	90 %
Min. Betriebstemperatur:	-40 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe):	0.003 lx
Mindestbeleuchtung (IR):	0 lx
Nettogewicht:	0.7 kg
Objektiv:	Motor-Zoom, Autofokus
Optischer Zoom:	4.2x
Privatzonen:	4
Rauschunterdrückung:	3D DNR
Schutzart IK:	10
Schutzart IP:	67

Produktinformation

Spannungsversorgung AC:	24 V +/-25 % V
Spannungsversorgung DC:	12 V +/-25 % V
Sprache OSD:	EN
Steuerung:	Koax (Zoom/Fokus/Menü)
Stromaufnahme:	900 mA
Tag-/Nachtumschaltung:	Elektromechanischer IR-Sperrfilter (ICR)
Technologie:	HD-TVI
Videokanäle HD-TVI:	1
Videosystem:	HD-TVI
Weißabgleich:	Auto, Manuell

Produktvorteile

- 8 MPx (4K) Auflösung: 3840 x 2160 @ 12.5 fps
- 4K Ultra HD-Auflösung
- True WDR gleicht Hell-/Dunkel-Kontraste wirksam aus
- Einfache Installation und Fokussierung über Fernzugriff mit dem Motorized-Zoom Objektiv (2.7 - 13.5 mm)
- Leistungsstarke IR-LED-Technik für verbesserte Ausleuchtung bis zu 60 m bei Nacht
- Vandalismus- und Wettergeschütztes Gehäuse (IK10 & IP67)
- Perfekt zur Nachrüstung: Übertragung über CCTV-Infrastruktur, wie Koaxialkabel oder 2-Draht
- Signalübertragung über Leitungslängen von bis zu 500 m ohne Beeinträchtigung der Bildqualität
- Vielfältiges Haltersortiment für die unkomplizierte, kostengünstige Installation
- Stromvers.: 9.6-14,4 VDC; 19,2-28,8 VAC; Video-Ausgänge: 1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (FBAS/CVBS)

Analog HD Dome Kamera mit 4K für brillante Überwachungsbilder Die ABUS Dome Überwachungskamera mit 8 Megapixel liefert Bilder in Ultra-HD (4K). Mit mehr Details, Top-Bildkontrasten und hochauflösenden Bildern wird die Videoüberwachung noch stichhaltiger. In Kombination mit 4K-fähigen Rekordern und einem 4K Monitor spielt die 4K Dome Kamera ihre ganze Überlegenheit aus. **Optimiertes Bild und schnelle Installation** Starkes True WDR sorgt für eine gleichmäßige Belichtung unterschiedlicher Vorder- und Hintergrundszenarien. Die automatische Tag-/Nachtumschaltung der leistungsfähigen IR-LED-Technik sorgt für eine optimale, sehr ausgewogene Bildbeleuchtung. Die Feinjustierung des Motorzoom-Objektivs kann bequem über einen Fernzugriff erfolgen. **Überwachung Innen- und Außen** Die Dome Kamera überzeugt mit robuster Verarbeitung und hohen Schutzklassen gegen Staub und Wasser (IP67) sowie Vandalismus (IK10). Speziell die Dome Kamera ist durch die schwer einsehbare Blickrichtung der Linse auch zur dezenten Überwachung geeignet. **Lieferumfang:** 1x Kamera 1x Installationswerkzeug 1x Sicherheitshinweise 1x Bohrschablone 1x Adapterkabel für analogen Ausgang (2-Pin/BNC)