Produktinformation

ABUS Secoris Funk-Bewegungsmelder PIR, kompatibel zur Secvest

Art-Nr.: FUBW60100 / GTIN: 4043158191356 / Marke: Abus

UVP 205,20 EUR

163,20 EUR / Stk

Sie sparen 42,00 EUR

inkl. 20% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 4 Tage

Abmessungen [mm]:	55x115x55 (BxHxT)
Batterie - max. Batterielebensdauer [Jahre]:	5
Batterie - Typ:	1,5V AA (LR6)
Bruttogewicht [kg]:	0,15
Norm:	EN 50131-2-2
Sabotageüberwachung:	Ja
Schutzart:	IP34
Zertifizierungen:	EN 50131 Grad 2, VSÖ GS N

Produktvorteile

- PIR-Bewegungsmelder für den Innenbereich (kabellos)
- Detektiert Menschen/Tiere anhand Ihrer Körperwärme und Wärmebewegung mittels Passiv-Infrarot-Sensorik (Tier-immun: Ausblenden von Haustieren einstellbar)
- Effiziente Raumüberwachung: Erfassungsbereich ca. 10 x 10 m; ca. 90°-Öffnungswinkel für Eckinstallation
- Gehtest und Haustier-Immunität an der Zentrale im Secoris Funkmodus konfigurierbar. Im Secvest Funkmodus direkt am Melder.
- Hohe Sicherheit: gleichmäßige Raumabdeckung, Unterkriechschutz und Sabotageüberwachung (Deckel- und Wandabriss-Kontakt)
- Vorgefertigte Bohrungen für einfache Eck- oder Wandmontage (kabellos)
- Kompatibel mit Secoris (BUMO60030) und Secvest (FUAA50000, FUA50500 und höher)
- Funkverbindung im Secoris Funkmodus AES128-verschlüsselt und Replay-geschützt
- Firmware OTA updatefähig (Over-the-Air-Fernwartung)
- EN 50131 Grad 2 zertifiziert

PIR-BEWEGUNGSMELDER: EFFEKTIVE RAUMÜBERWACHUNG **Erfasst das Körperwärmefeld von Lebewesen mittels PIR-Sensor** Der Funk-Bewegungsmelder detektiert Personen in seinem Erfassungsbereich anhand ihres sich bewegenden Körperwärmefelds. Dafür nutzt er einen Passiv-Infrarotlicht-Sensor (PIR). Unbefugter Zutritt wird direkt an die Einbruchmeldeanlage gemeldet. Bei Bedarf kann der Melder auf Tier-immun gestellt werden, um Haustiere unter einer definierten Größe (Gewichtsklasse) zu ignorieren und Falschalarme zu vermeiden. **Sicher und zuverlässig: engmaschige Überwachung** Mit einem Öffnungswinkel von ca. 90 Grad und einer Erfassungsreichweite von bis zu 10 Metern überwacht ein einziger Funk-Bewegungsmelder auch große Räume nahezu vollständig. Das kugelförmige Linsendesign gewährt dank gleichmäßiger Raumabdeckung eine äußerst zuverlässige Detektion. Dank integriertem Unterkriechschutz hat der Melder keine toten Winkel und erkennt auch Personen direkt unter sich. **Sichere Verbindung, hohe Reichweite** Der Funk-Bewegungsmelder wird über die BUS-Funkerweiterung (BUMO60030) kabellos in die Secoris eingelernt. Die

Produktinformation

Verbindung ist durch ein sicheres, hoch-verschlüsseltes Funkverfahren vor Manipulation durch Dritte geschützt. Die Übertragung ist AES128 verschlüsselt (Sicherheitslevel wie im Online-Banking) und vor sogenannten Replay-Angriffen geschützt. Der Melder bietet eine hohe Funkreichweite von über 700 m (Freifeld). **Effizient und wartungsarm** Der passive Melder hat einen sehr geringen Stromverbrauch und eine Batterie-Lebensdauer von bis zu 5 Jahre. **Korrekte Installation** Optimaler Montageort ist an der Wand oder in einer Ecke, ca. 1,80 bis 2,40 m über dem Boden. Die erwartete Laufrichtung eines Eindringlings sollte quer zum Melder verlaufen. Der Blickwinkel beträgt ca. 90°, die Erfassungsreichweite (je nach Montagehöhe) bis zu 10 x 10 m.