Produktinformation

ABUS IP Kugeldome 4 MPx (2.8 mm, WL)

Art-Nr.: IPCS54511A / GTIN: 4043158193640 / Marke: Abus

UVP 369,60 EUR

286,80 EUR

Sie sparen 82,80 EUR

inkl. 20% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 0 Tage

Abmessungen:	(LxBxH) 139x139x128 mm
Alarmierung:	E-Mail, NAS, FTP
Anschlüsse:	1 x RJ45, 1 x DC
Anzahl Benutzer:	32
Anzahl Streams:	3
Auflösung:	4 MP
Auflösungsmodi:	Stream 1
Bauform:	Dome
Bewegungserkennung:	max. 8 Zonen
Bildaufnehmer:	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv):	2688(H) x 1520(V)
Bildintegration:	Ja
Bildoptimierung:	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display
Bildrate:	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe):	F1.0
Blickwinkel horizontal:	108 °
Blickwinkel vertikal:	55 °
Breite:	139 mm
Brennweite:	2,8 mm
Bruttogewicht:	0.7 kg
Digitaler Zoom:	Ja
Dynamikbereich (WDR):	120 dB
Electronic-Shutter:	1/3 - 1/100000 s
Funktionen:	Scene Change Detection, Region of Interest

Produktinformation

Gegenlichtkompensation:	WDR, BLC, HLC
Gehäusematerial:	Metall
Höhe:	128 mm
Kameratyp:	Dome
Kompatibel zu:	NVR, ABUS Link Station App, ABUS Viewer
Kompatibel zu ABUS Link Station:	Ja
Kompatibel zu Secvest:	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx:	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx Pro:	Ja
Länge:	139 mm
Leistungsaufnahme:	7 W
Max. Auflösung @ Bildrate:	2688 x 1520 @ 25 fps
Max. Betriebstemperatur:	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit:	95 %
Mikrofon:	Ja
Min. Betriebstemperatur:	-25 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe):	0.0005 lx
Montageart:	Decke, Wand
Nettogewicht:	1 kg
Netzwerk-Bandbreite Video:	32 kBit/s - 8 MBit/s
Netzwerkanschluss LAN:	RJ45 10M/100M self-adaptive
Netzwerkkamera Protokolle:	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Objektiv:	Fix
PoE Standard:	IEEE 802.3af
Privatzonen:	4
Rauschunterdrückung:	3D DNR
Schutzart IP:	67
Sonstige Funktionen:	Objekterkennung Person/Fahrzeug
Spannungsversorgung DC:	12 (+/-25 %) V
Speichermedium:	Optionale microSD-Karte (max. 256 GB)
Sprache Anleitung:	DE, UK, FR, NL, DK
Sprache OSD:	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Stromaufnahme:	600 mA
Technologie:	IP
Unterstützte Browser:	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Verschlüsselung:	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Video Content Analyse (VCA):	Tripwire Detection, Intrusion Detection, Bereich Eintritt, Bereich Austritt

Produktinformation

Videokomprimierung:	Stream 1
Weißabgleich:	AWB, Manuell
Weißlicht LEDs:	2 St.
Zusatzfunktionen:	Reichweite Weißlicht bis zu 30 m

KOMPAKTE 4 MPX 24/7 ÜBERWACHUNGSKAMERA

Der IP-Kugeldome mit Vollfarb-Tag/Nacht-Funktion ist der Speziallist für die Nacht und liefert Videostreams in 4 MPx Auflösung mit bis zu 25 Bilder/s. Dank kompakter Abmaße und dem wetterfesten IP67-Gehäuse mit extern liegenden WL-LEDs ist er eine dezente LAN-Kamera für den Außen- und Innenbereich bei Tag und Nacht. Der mobile App-Zugriff auf die Kamera ist jederzeit möglich.

Top-Überwachung bei Dunkelheit

Klare Farbbilder bei absoluter Dunkelheit dank Vollfarb-Tag/Nacht-Technologie – detailreich für eine stichhaltige Beweisführung. Geringstes Restlicht wird vom Spezial-Objektiv und dem extra-lichtempfindlichen Bildsensor effektiv verstärkt, die Weißlicht-LEDs liefern dem Sensor fein dosiertes Extra-Licht.

Beste Übersicht

Der IP-Dome IPCS54511A überblickt einen Bereich von 108°. Das 2,8 mm Weitwinkel samt 4 MPx Auflösung bieten eine gute Übersicht über große Räume und Bereiche. Alternativ: Ausführung IPCS54511B (4 mm Objektiv, 95° Blickwinkel).

Autom. Objekterkennung
Die Sicherheitskamera unterscheidet zuverlässig relevante Bewegungen (Menschen, Fahrzeuge) von Störeinflüssen (Zweige, Licht etc.) – und minimiert unnötige Bewegungsalarme.

Aufzeichnung und Kompatibilität

Die Aufzeichnung erfolgt auf ABUS Rekordern, VMS/Software oder lokaler microSD-Karte. Die Kamera ist kompatibel mit ABUS Secvest, Secoris und wAppLoxx Pro.

Komfortable Inbetriebnahme
Der IP-Dome wird an der Decke oder an der Wand montiert. Installationsbox (TVAC32500) und Wandhalter (TVAC32520) erhältlich. Zur schnellen Inbetriebnahme im Netzwerk ist die Gratis-Software „ABUS IP-Installer“ inkl. „Kamera-Finder“.

Hinweise: Ohne Netzteil, da Stromversorgung via PoE.
Die effektive LED-Reichweite variiert je nach Einsatzort. - Lieferumfang: 1x IP Dome 4 MPx (2.8 mm);1x Kurzanleitung;1x Sicherheitshinweise; Verpackungsmaß: 170x170x152mm