# Produktinformation

# Alarmkabel 100m (12-adrig) LI-Y(ST)Y 2x0,75 + 10x0,22

Art-Nr.: LIY2X75_10X22-100

UVP 232,32 EUR

**178,80 EUR** / Bund

Sie sparen 53,52 EUR

inkl. 20% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 0 Tage

| | |
|---|---|
| Nennspannung U: | 225 V |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -20 bis 70° |
| Ader-Zahl: | 12 |
| Außendurchmesser: | 6,5 mm |
| Brandverhaltensklasse nach: | EN 13501-6 |
| Flammwidrig nach: | EN 60332-1-2 |
| Kupfergewicht: | 7,15 kg pro 100 M |
| Leiter-Klasse: | Kl.5=feindrähtig |
| Leiter-Nennquerschnitt: | 0,22 mm² |
| Mantel-Farbe: | weiß-grau |
| Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Ölbeständig nach: | EN 60811-404 |
| Zul. max. Leitertemperatur: | 50 °C |

**Alarmkabel 100m (12-adrig)** LI-Y(ST)Y **2x0,75** + **10x0,22** mm², flexible Leitung, foliengeschirmt