Produktinformation

IR-Strahler, 15 W, 10°- 95° wechselbare Linse

Art-Nr.: TVAC71070 / GTIN: 4043158161984 / Marke: Abus











UVP 438,53 EUR

319,20 EUR

Sie sparen 119,33 EUR

inkl. 20% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 4 Tage

Produktinformation

Abmessungen:	(B x H x T) 78 x 110 x 68 mm
Anschlüsse:	1 x AC/DC-Anschluss, 1 x Relais-Eingang, 1 x Tag-'/Nachtschaltung für Kamera
Anwendungszweck:	Allgemeine Überwachung
Anzahl LEDs:	4
Breite:	78 mm
Höhe:	110 mm
Kabellänge:	3 m
Länge:	68 mm
Leistungsaufnahme:	15 W
Max. Betriebstemperatur:	50 °C
Min. Betriebstemperatur:	-50 °C
Nettogewicht:	0,75 kg
Optische Wellenlänge:	850 nm
Schutzart IP:	66
Spannungsversorgung AC:	24 +/- 10% V
Spannungsversorgung DC:	12 - 32 V
Anschlüsse:	1 x AC/DC-Anschluss, 1 x Relais-Eingang, 1 x Tag-'/Nachtschaltung für Kamera
Anzahl LEDs:	4
Breite:	78 mm
Höhe:	110 mm
Kabellänge:	3 m
Länge:	68 mm
Leistungsaufnahme:	15 W
Max. Betriebstemperatur:	50 °C
Min. Betriebstemperatur:	-50 °C
Nettogewicht:	0.75 kg
Optische Wellenlänge:	850 nm
Produktgruppe:	Zubehör
Schutzart IP:	66
Spannungsversorgung AC:	24 +/- 10% V
Spannungsversorgung DC:	12 - 32 V

Zur verbesserten Ausleuchtung, bzw. Erweiterung der Infrarot-Beleuchtung von Überwachungskameras.

Die Reichweite und der Erfassungswinkel ist mit einer austauschbaren Diffusor-Linse und einer Reichweite von bis zu 130m extrem flexibel und universell für viele Standorte und Projekte geeignet. Mit seinen Hochleistungs-IR-LEDs generiert der Strahler verbesserte Nachtsicht und ist damit die ideale Ergänzung für ABUS Überwachungskameras mit Tag/Nacht-Funktion. Das wettergeschützte IP66 Gehäuse gewährleistet zudem volle Funktionalität auch im Außenbereich.

Produktinformation

Reichweite und Kompatibilität

Die austauschbare Diffusor-Linse ermöglicht einen Einsatzwinkel von 10°- 95°. Mit der mitgelieferten Halterung können Sie zusätzlich den IR-Strahlen vertikal neigen. Zur stufenlosen horizontalen Ausrichtung empfehlen wir unseren Montagewinkel TVAC31700.

Installation

Um Überblendungen zu vermeiden, sollten sich keine lichtreflektierenden Flächen in unmittelbarer Nähe des IR-Strahlers und der Kamera befinden. Dies gilt es auch allgemein bei der Installation von ABUS Kameras mit IR-LEDs zu beachten.

Lieferumfang: 1x IR-Strahler, 1x Wechsellinsenset 10° bis 95°, 1x Montagewerkzeug für Wechsellinse, 1x Halterung, 1x L-Schlüssel, 1x Montagematerial