Produktinformation

Rauchwarnmelder 10 Jahre

Art-Nr.: GRWM30500 / GTIN: 4043158062526 / Marke: Abus







UVP 32,34 EUR

22,80 EUR

Sie sparen 9,54 EUR

inkl. 20% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 4 Tage

Produktinformation

Alarmstummschaltung:	10 min
Anzeige:	LED
Batterietyp:	3 V Lithium (fest verbaut)
Breite:	99 mm
Detektionsverfahren:	Photoelektrische Reflexion
Erfassungsbereich Melder (m2):	40 m²
Gehäusematerial:	ABS
GRS - Batteriemenge:	1
GRS - Batterietyp:	Pairdeer CR123A
Höhe:	33 mm
Max. Batterielebensdauer:	10 Jahr(e)
Max. Betriebstemperatur:	45 °C
Max. Luftfeuchtigkeit:	90 %
Min. Betriebstemperatur:	0 °C
Montageort:	Decke
Nettogewicht:	0.098 kg
Schalldruck:	> 85 dB @ 3m dB
Sensortyp:	Photodiode
Spannungsüberwachung:	Ja
Spannungsversorgung DC:	3 V
Sprache Anleitung:	D, GB, F, NL, I
Sprache Verpackung:	D, GB, F, NL, I, DK, PL, E, S, RU
Statusanzeige:	Ja
Stromaufnahme:	50 mA
Stromaufnahme Standby:	0.008 mA
Zertifizierungen:	EN 14604

Rechtzeitige Warnung vor lebensgefährlichem Brandrauch.

Über 500 Menschen in Deutschland sterben jährlich an den Folgen eines Feuers, 95 % davon durch giftigen Rauch.

Da auch der Geruchssinn nachts schläft, wachen die meisten erst auf, wenn es zu spät ist: Durch den dichten Rauch verlieren Betroffene die Orientierung und können sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen – die giftigen Rauchgase führen bereits nach drei Atemzügen zur Bewusstlosigkeit – und innerhalb kurzer Zeit zum Tod. Die meisten Brände entstehen nicht durch Fahrlässigkeit: Technische Defekte wie Kabelbrand gehören zu den Hauptursachen, die jederzeit ohne Vorwarnung eintreten können.

Der photoelektrische Melder zeichnet sich durch sein sehr kompaktes Design aus. Er erkennt kleinste Rauchpartikel und warnt Bewohner mit einem lautstarken Alarm frühzeitig und effektiv vor einem entstehenden Brand.

Produktinformation

Der Erfassungsbereich ist bis zu 40 m² groß und beschränkt sich auf den Raum, in dem er montiert ist. Unerwünschte Alarme (z. B. durch Staub oder Wasserdampf) können einfach und unkompliziert mittels Drucks auf die großflächige Prüftaste stumm geschaltet werden. Eine fest verbaute 3-V-Lithium-Batterie garantiert zuverlässige Funktion und lange Lebensdauer. Die ordnungsgemäße Funktion sollte regelmäßig mittels Drucks auf die Testtaste geprüft werden. Fehlfunktionen oder eine schwache Batterie werden akustisch und optisch signalisiert.
Lieferumfang: 1x Rauchwarnmelder 10 Jahre, 1x Batterie (Lithium, fest verbaut), 1x Bedienungsanleitung Zertifizierung: EN 14604