Produktinformation

Funk-Rauchwarnmelder

Art-Nr.: RM40 / GTIN: 4003318558115 / Marke: Abus



UVP 54,41 EUR

41,04 EUR

Sie sparen 13,37 EUR

inkl. 20% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 4 Tage

Anzeige:	LED
Batterietyp:	9 V Blockbatterie (Lithium) EVE CR9V/P, Ultralife U9VL-J-P
Breite:	102 mm
Bruttogewicht:	0.19 kg
Detektionsverfahren:	Photoelektrische Reflexion
Erfassungsbereich Melder (m2):	40 m²
Funkfrequenz:	868
Gehäusematerial:	ABS
Höhe:	35 mm

Produktinformation

Max. Batterielebensdauer:	2 Jahr(e)
Max. Betriebstemperatur:	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit:	90 %
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude):	30 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude):	30 m
Min. Betriebstemperatur:	0 °C
Montageort:	Decke
Nettogewicht:	0.12 kg
Schalldruck:	85 dB
Spannungsüberwachung:	Ja
Spannungsversorgung DC:	9 V
Sprache Anleitung:	DE, UK, FR, IT, NL, DK
Sprache Verpackung:	DE, UK, FR, IT, NL, DK, SE, PL, ES
Statusanzeige:	Ja
Stromaufnahme:	40 mA
Zertifizierungen:	EN 14604

Der **optische Funk-Rauchwarnmelder ABUS RM40 Li Funk löst lautstark mit 85 dB Alarm aus, sobald Rauch in die Messkammer gelangt**. Insgesamt können bis zu 32 Rauchwarnmelder miteinander vernetzt werden. Dabei wird ein Alarm vom auslösenden Rauchmelder automatisch per Funk an alle zum System gehörenden Rauchwarnmelder weitergeleitet, die dann ebenfalls mit einem lauten Alarmton warnen.

Dies ist besonders wichtig, wenn Sie auf mehreren Etagen wohnen, in einem großen Haus oder z.B. das Kinderzimmer weit entfernt vom Elternschlafzimmer liegt. So werden alle Bewohner bei einem Brand gewarnt und können sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Es wird empfohlen, vor der festen Montage der Melder einen Funkttest durchzuführen.

Lieferumfang: 1x RM40, 1x 9 V Lithium-Batterie, 1x Montagematerial, 1x Bedienungsanleitung
Zertifizierung: EN 14604