Produktinformation

Analog HD Videoüberwachung 2MPx Mini Dome-Kamera

Art-Nr.: HDCC32562 / GTIN: 4043158177442 / Marke: Abus







UVP 107,62 EUR

103,20 EUR

Sie sparen 4,42 EUR

inkl. 20% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 4 Tage

Produktinformation

Automatische Blendensteuerung:	Nein
Bildaufnehmer:	CMOS
Bildeinstellungen:	Helligkeit / Schärfe / Spiegeln / Smart IR
Bildoptimierung:	BLC / HLC / WDR
Blende:	F1.2
Blickwinkel horizontal:	106 °
Brennweite:	2,8 mm
Bruttogewicht:	1.233 kg
Dynamikbereich (WDR):	120 dB
Farbe:	weiß
Gehäusematerial:	Metall
IR-LEDs:	Ja
IR-Reichweite (bis zu):	30 m
IR-Schwenkfilter:	Ja
Kompatibel zu:	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx
Kompatibel zu Secvest:	Nein
Kompatibel zu Smartvest:	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx:	Nein
Leistungsaufnahme:	4.6 W
Max. Auflösung @ Bildrate:	TVI / AHD / CVI
Max. Betriebstemperatur:	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit:	90 %
Min. Betriebstemperatur:	-40 °C
Min. Luftfeuchtigkeit:	10
Mindestbeleuchtung (Farbe):	0.005 lx
Mindestbeleuchtung (IR):	0 lx
Nettogewicht:	0.828 kg
Objektivfassung:	M12
Optische Wellenlänge:	850 nm
Privatzonen:	4
Rauschunterdrückung:	3D DNR
Schutzart IP:	67
Spannungsversorgung DC:	12 V
Sprache OSD:	EN
Tag-/Nachtumschaltung:	Auto / Manuell
Technologie:	TVI / AHD / CVI / CVBS
Verschlusszeit:	1/25s - 1/50,000s
Videoausgang:	1x BNC

Produktinformation

Weißabgleich:	ATW / Manuell

liefert hochauflösende Full HD-Bilder (1080p/2MPx)
...auch bei sehr wenig Licht und nachts, im Innen- sowie im Außenbereich, mit 106° Blickwinkel.

Sie unterstützt mehrere Video-Formate und ist ganz einfach über ein gewöhnliches, analoges Video-Kombikabel (Bild und Strom) mit einem Rekorder verbunden.

Zuverlässige Datenübertragen bei hoher Auflösung
Die Analog HD-Kamera bietet das Beste aus zwei Welten: Sie überträgt sicher und störungsfrei Daten per analogem Video-Kombikabel. Dabei liefert sie detailreiche Bilder in Full HD-Auflösung mit 1920 x 1080 Pixeln bei 25 Bildern pro Sekunde, genauso wie IP-Technik. Und das zu einem sehr attraktiven Preis-Leistungsverhältnis.

Gewerbe wettergeschützt Überwachen rund um die Uhr
Durch ihr robustes Gehäuse mit Schutzklasse IP67 ist die Kamera ideal für den Außeneinsatz unter Wettereinflüssen geeignet. Die integrierten IR-LEDs, mit einer Reichweite bis zu 30 Meter (abhängig vom genauen Einsatzort), und die automatische Tag-/Nachtumschaltung, sichern eine zuverlässige Überwachung bei Tag und Nacht. Dank Ultra Low-Light und Rauschunterdrückung (DNR) liefert die Kamera auch bei sehr wenig Licht scharfe Bilder. Durch WDR (120 dB) sind auch bei Gegenlicht und starken Kontrasten Bild-Details erkennbar.

Unkomplizierte Inbetriebnahme
Dank des enthaltenen Kombikabels und der Plug-and-Play-Installation ist die Kamera schnell an Decke oder Wand montiert und in Betrieb genommen. Natürlich ist auch eine bereits bestehende BNC-Verkabelung nutzbar.

Lieferumfang: 1x 2MPx Mini Dome-Kamera, 1x Netzteil 12V DC / 1 A, 1x Bohrschablone, 1x Montagematerial, 1x Bedienungsanleitung