Produktinformation

Analog HD Mini Dome 5 MPx (2.8 mm)

Art-Nr.: HDCC35500 / GTIN: 4043158155600 / Marke: Abus



UVP 230,26 EUR

166,80 EUR

Sie sparen 63,46 EUR

inkl. 20% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 4 Tage









Produktinformation

Anschlüsse:	1 x BNC (HD-TVI), 1 x DC (5.5/2.1 mm)
Auflösung:	5 MP
Auflösungsmodi:	2592 x 1944
Bauform:	Dome
Bildaufnehmer:	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Bildoptimierung:	WDR, BLC, ATW, DNR
Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe):	F1.2
Blickwinkel horizontal:	98.0 °
Breite:	83 mm
Brennweite:	2.8 mm
Dynamikbereich (WDR):	120 dB
Electronic-Shutter:	1/50 – 1/50000 s
Funktionen:	Bewegungserkennung, Tripwire Detection und Intrusion Detection via DVR
Gegenlichtkompensation:	True WDR
Gehäusematerial:	Metall
Höhe:	80 mm
IR-LEDs:	Ja
IR-Reichweite (bis zu):	20 m
Kameraausgänge:	1 x BNC
Kameratyp:	Mini Dome
Kompatibel zu Secvest:	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx:	Nein
Länge:	90 mm
Leistungsaufnahme:	5.8 W
Max. Auflösung @ Bildrate:	2592x1944 @ 20 Bilder/s
Max. Betriebstemperatur:	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit:	90 %
Mikrofon:	Nein
Min. Betriebstemperatur:	-40 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe):	0.03 lx
Mindestbeleuchtung (IR):	0 lx
Nettogewicht:	0.3 kg
Objektiv:	Fix
Objektivfassung:	M12
Privatzonen:	4
Protokolle:	Koax
Rauschunterdrückung:	DNR
Schutzart IP:	67

Produktinformation

Spannungsversorgung DC:	12 V +/-15 % V
Stromaufnahme:	480 mA
Tag-/Nachtumschaltung:	Elektromechanischer IR-Sperrfilter (ICR)
Technologie:	HD-TVI, CVI, AHD, FBAS
Verstärkerregelung:	AGC, 3 Stufen
Videokanäle HD-TVI:	1
Videosystem:	HD-TVI, CVI, AHD, FBAS
Weißabgleich:	ATW, manuell

ABUS Analog HD: So klare Bilder gab es analog noch nie

Die Analog HD Mini Dome 5 MPx für die Überwachung weitläufiger Areale im Innen- und Außenbereich verfügt über einen hochwertigen Bildaufnehmer. Und bietet so ein gestochen scharfes und flüssiges Bild zur besseren Detail-Erkennung.
Der Analog HD Mini Dome 5 MPx mit True WDR Eine leistungsstarke True WDR Funktion sorgt in kontrastreichen Licht-Situationen für gleichmäßige Vorder- und Hintergrundszenarien.

24/7 Überwachung drinnen und draußen
Die automatische Tag- /Nachtumschaltung der verbesserten IR-LED-Technik sorgt für eine bessere Bildausleuchtung bei wechselnden Lichtverhältnisse. Die IP67 Schutzklasse macht den Analog HD Mini Dome robust gegen Wind & Wetter.

Analog HD Technologie: Ideal zur preiswerten Nachrüstung
Die Nutzung der bereits im Objekt verbauten Infrastruktur bietet flexible Möglichkeiten für eine Nachrüstung. Einfach Kameras und Rekorder tauschen und mehr Performance für bestehende Videoüberwachungssysteme erhalten. Koaxialkabel oder 2-Draht können einfach weiterhin genutzt werden.
Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild.
Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.

Lieferumfang: 1x Kamera, 1x Installationswerkzeug, 1x Sicherheitshinweise, 1x Bohrschablone