Produktinformation

Analog HD Videoüberwachung 5MPx Mini Dome-Kamera

Art-Nr.: HDCC35561 / GTIN: 4043158177466 / Marke: Abus







UVP 145,67 EUR

139,20 EUR

Sie sparen 6,47 EUR

inkl. 20% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 4 Tage

Produktinformation

Automatische Blendensteuerung:	Nein
Basis Ereignis:	Bewegungserkennung
Bildaufnehmer:	CMOS
Bildeinstellungen:	Helligkeit / Schärfe / Spiegeln / Smart IR
Bildoptimierung:	BLC / HLC / WDR
Blende:	F1.2
Blickwinkel horizontal:	98 °
Brennweite:	2,8 mm
Bruttogewicht:	1.32 kg
Dynamikbereich (WDR):	130 dB
Farbe:	weiß
Gehäusematerial:	Metall
IR-LEDs:	Ja
IR-Reichweite (bis zu):	30 m
IR-Schwenkfilter:	Ja
Kompatibel zu:	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx
Kompatibel zu Secvest:	Nein
Kompatibel zu Smartvest:	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx:	Nein
Leistungsaufnahme:	5.8 W
Max. Auflösung @ Bildrate:	TVI
Max. Betriebstemperatur:	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit:	90 %
Min. Betriebstemperatur:	-40 °C
Min. Luftfeuchtigkeit:	10
Mindestbeleuchtung (Farbe):	0.003 lx
Mindestbeleuchtung (IR):	0 lx
Nettogewicht:	0.915 kg
Objektivfassung:	M12
Optische Wellenlänge:	850 nm
Privatzonen:	4
Rauschunterdrückung:	3D DNR
Schutzart IP:	67
Spannungsversorgung DC:	12 V
Sprache OSD:	EN
Tag-/Nachtumschaltung:	Auto / Manuell
Technologie:	TVI / AHD / CVI / CVBS
Verschlusszeit:	1/25s - 1/50,000s

Produktinformation

Videoausgang:	1x BNC
Weißabgleich:	ATW / Manuell

Produktbesonderheiten

- 5MPx Kamera für den Innen- und Außenbereich
- Auflösung von 2560 x 1940 Pixeln (4:3 Format) bei 20 Bildern pro Sekunde und 98° Blickwinkel für mehr Details im Bild
- WDR (130 dB) für mehr Details auch bei Gegenlicht und stärksten Kontrasten
- Unterstützt die analogen Formate TVI, AHD, CVI und CVBS
- Integrierte IR-LEDs für beste Sicht bei Nacht/Dunkelheit, bis zu 30 Meter
- Rauschunterdrückung (DNR) für brillante Bilder auch bei wenig Licht
- Automatische Tag-/Nachtumschaltung
- Decken- und Wandmontage möglich
- Inkl. 1 x 30 m Video-Kombikabel (Videosignal + Spannungsvers.)
- Plug&Play-Installation und Anschluss via BNC-Buchse auch an bestehende Analogkabel

Die Kamera liefert hochauflösende Bilder mit 5MPx, auch bei viel Gegenlicht, sehr wenig Licht und nachts, im Innen- sowie im Außenbereich, mit 98° Blickwinkel. Sie unterstützt mehrere Video-Formate und ist ganz einfach über ein gewöhnliches, analoges Video-Kombikabel (Bild und Strom) mit einem Rekorder verbunden.

Zuverlässig Daten übertragen bei hoher Auflösung

Die Analog HD-Kamera bietet das Beste aus zwei Welten: Sie überträgt sicher und störungsfrei Daten per analogem Video-Kombikabel. Dabei liefert sie detailreiche Bilder mit 5MPx bei 20 Bildern pro Sekunde, genauso wie IP-Technik. Und das zu einem sehr attraktiven Preis-Leistungsverhältnis.

Gewerbe wettergeschützt Überwachen rund um die Uhr

Durch ihr robustes Gehäuse mit Schutzklasse IP67 ist die Kamera ideal für den Außeneinsatz unter Wettereinflüssen geeignet. Auch bei Gegenlicht und starken Kontrasten sind Bild-Details gut erkennbar, dank der WDR-Funktion mit 130 dB. Durch die Funktionen für Ultra Low-Light und Rauschunterdrückung (DNR) liefert die Kamera auch bei sehr wenig Licht scharfe Bilder. Die integrierten IR-LEDs, mit einer Reichweite bis zu 30 Meter (abhängig vom genauen Einsatzort), und die automatische Tag-/Nachtumschaltung, sichern eine zuverlässige Überwachung bei Tag und Nacht.

Unkomplizierte Inbetriebnahme

Dank des enthaltenen Kombikabels und der Plug-and-Play-Installation ist die Kamera schnell an Decke oder Wand montiert und in Betrieb genommen. Natürlich ist auch eine bereits bestehende BNC-Verkabelung nutzbar.

Lieferumfang: 1 x 5MPx Mini Dome-Kamera, 1 x Netzteil 12V DC / 1 A, 1 x 30m Kombikabel, 1 x Bohrschablone, 1 x Montagematerial, 1 x DC-Adapter (1x DC-Buchse 5.5 mm - 1x 2-Draht-Leitung), 1 x BNC-Stecker, 1 x Bedienungsanleitung