Produktinformation

Analog HD Tube 2 MPx (1080p, 2.7 - 13.5 mm)

Art-Nr.: HDCC62551 / GTIN: 4043158167351 / Marke: Abus







UVP 375,14 EUR

272,40 EUR

Sie sparen 102,74 EUR

inkl. 20% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 4 Tage

Produktinformation

Anschlüsse:	1 x BNC (Video), 1 x DC (2-Pin)
Auflösung:	2 MP
Auflösungsmodi:	1920 x 1080
Bauform:	Tube
Bildaufnehmer:	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Bildoptimierung:	WDR, BLC, HLC, ATW, 3D DNR, Slow Shutter
Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe):	F1.2
Blickwinkel horizontal:	32 - 103 °
Breite:	92 mm
Brennweite:	2.7 - 13.5 mm
Bruttogewicht:	1.25 kg
Dynamikbereich (WDR):	130 dB
Electronic-Shutter:	Auto (1/25 - 1/50000 s)
Funktionen:	Bewegungserkennung, Tripwire Detection und Intrusion Detection via DVR
Gegenlichtkompensation:	True WDR
Gehäusematerial:	Metall
Höhe:	85 mm
IR-LEDs:	Ja
IR-Reichweite (bis zu):	40 m
Kameraausgänge:	1 x BNC
Kompatibel zu Secvest:	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx:	Nein
Länge:	270 mm
Leistungsaufnahme:	7.5 W
Max. Auflösung @ Bildrate:	1920x1080 @ 25 Bilder/s
Max. Betriebstemperatur:	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit:	90 %
Min. Betriebstemperatur:	-25 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe):	0.003 lx
Mindestbeleuchtung (IR):	0 lx
Nettogewicht:	1.05 kg
Objektiv:	Motor-Zoom, Autofokus
Privatzonen:	4
Protokolle:	Koax
Rauschunterdrückung:	3D DNR
Schutzart IP:	67
Spannungsversorgung AC:	24 (+/-25 %) V
Spannungsversorgung DC:	12 (+/-25 %) V

Produktinformation

Stromaufnahme:	630 mA
Tag-/Nachtumschaltung:	Elektromechanischer IR-Sperrfilter (ICR)
Technologie:	HD-TVI
Verstärkerregelung:	AGC, 3 Stufen
Videokanäle HD-TVI:	1
Videosystem:	HD-TVI, CVI, AHD, FBAS
Weißabgleich:	ATW, manuell

Überwachung für Unternehmen: KLARE BILDER, FLEXIBLE TECHNIK, EINFACH INSTALLIERT

ABUS Analog HD: klare Bilder via Koax-Kabel

Die Analog HD Tube 2 MPx Kamera ist ideal für die Überwachung (CCTV) weitläufiger Areale im Innen- und Außenbereich. Ihr hochwertiger Bildaufnehmer liefert gestochen scharfe, flüssige und detailreiche Bilder. Ihre leistungsstarke True WDR Funktion sorgt in kontrastreichen Licht-Situationen (z. B. Gegenlicht) für eine gleichmäßige Belichtung des Überwachungsbereichs (Vorder- und Hintergrund).24/7-Überwachung drinnen und draußen

Die autom. Tag-/Nachtumschaltung der modernen IR-LED-Technik sorgt für eine gute Bildausleuchtung bei wechselnden Lichtverhältnissen. Die Schutzklasse IP67 macht die Analog HD Tube robust gegen Wind & Wetter.

Einfache Installation: Motor-Zoom, breites Haltersortiment
Die Fokussierung der Kamera erfolgt mittels Fernzugriff via Rekorder und Motor-Zoom-Objektiv durch nur einer Person. Die große Auswahl an Haltern bietet Flexibilität für jeden Installationsort.

Analog HD Technologie: ideal zur preiswerten Nachrüstung
Die Nutzung der bestehenden Verkabelung dient der schnellen und einfachen Nachrüstung (Retrofit). Einfach Kameras und Rekorder tauschen, und das „alte“ Überwachungssystem ist auf neuestem Stand der Technik. Bereits verlegte Koaxialkabel oder 2-Draht-Leitungen werden weiter genutzt. Unterstützte Videostandards: HD-TVI, HD-CVI, AHD und CBVS/FBAS.

Lieferumfang: 1x Kamera, 1x Installationswerkzeug, 1x Sicherheitshinweise, 1x Bohrschablone

Hinweis: Die effektive IR-Reichweite ist abhängig vom Einsatz- bzw. Montageort der Kamera.