Produktinformation

Analog HD Tube 5 MPx (2.7 - 13.5 mm)

Art-Nr.: HDCC65550 / GTIN: 4043158155624 / Marke: Abus



UVP 447,59 EUR

325,20 EUR

Sie sparen 122,39 EUR

inkl. 20% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 4 Tage









Produktinformation

Anschlüsse:	1 x BNC (HD-TVI), 1 x DC/AC (2-Pin)
Auflösung:	5 MP
Auflösungsmodi:	2592 x 1944
Bauform:	Tube
Bildaufnehmer:	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Bildoptimierung:	WDR, BLC, ATW, DNR
Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe):	F1.2
Blickwinkel horizontal:	29 – 92 °
Breite:	92 mm
Brennweite:	2.7 – 13.5 mm
Dynamikbereich (WDR):	120 dB
Electronic-Shutter:	1/50 – 1/50000 s
Funktionen:	Bewegungserkennung, Tripwire Detection und Intrusion Detection via DVR
Gegenlichtkompensation:	True WDR
Gehäusematerial:	Metall
Höhe:	85 mm
IR-LEDs:	Ja
IR-Reichweite (bis zu):	40 m
Kameraausgänge:	1 x BNC
Kameratyp:	Mini Dome
Kompatibel zu Secvest:	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx:	Nein
Länge:	265 mm
Leistungsaufnahme:	5.8 W
Max. Auflösung @ Bildrate:	2592x1944 @ 20 Bilder/s (50Hz)/2592x1944 @ 20 Bilder/s (60Hz)
Max. Betriebstemperatur:	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit:	90 %
Mikrofon:	Nein
Min. Betriebstemperatur:	-40 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe):	0.03 lx
Mindestbeleuchtung (IR):	0 lx
Nettogewicht:	0.3 kg
Objektiv:	Motor-Zoom, Autofokus
Objektivfassung:	M12
Optischer Zoom:	5 x
Privatzonen:	4
Protokolle:	Koax
Rauschunterdrückung:	DNR

Produktinformation

Schutzart IP:	67
Spannungsversorgung AC:	24 V +/-15 % V
Spannungsversorgung DC:	12 V +/-15 % V
Stromaufnahme:	670 mA
Tag-/Nachtumschaltung:	Elektromechanischer IR-Sperrfilter (ICR)
Technologie:	HD-TVI, CVI, AHD, FBAS
Verstärkerregelung:	AGC, 3 Stufen
Videokanäle HD-TVI:	1
Videosystem:	HD-TVI, CVI, AHD, FBAS
Weißabgleich:	ATW, manuell

Überwachung für Unternehmen: ENORM KLARE BILDER, FLEXIBLE TECHNIK, EINFACH INSTALLIERT
ABUS Analog HD: enorm klare Bilder via Koax-Kabel

Die Analog HD Tube 5 MPx Kamera ist ideal für die Überwachung (CCTV) weitläufiger Areale im Innen- und Außenbereich. Ihr hochwertiger Bildaufnehmer liefert gestochen scharfe, flüssige und detailreiche Bilder. Ihre leistungsstarke True WDR Funktion sorgt in kontrastreichen Licht-Situationen (z. B. Gegenlicht) für eine gleichmäßige Belichtung des Überwachungsbereichs (Vorder- und Hintergrund).

24/7-Überwachung drinnen und draußen
Die autom. Tag-/Nachtumschaltung der modernen IR-LED-Technik sorgt für eine gute Bildausleuchtung bei wechselnden Lichtverhältnissen. Die Schutzklasse IP67 macht die Analog HD Tube robust gegen Wind & Wetter.

Einfache Installation: Motor-Zoom, breites Haltersortiment
Die Fokussierung der Kamera erfolgt mittels Fernzugriff via Rekorder und Motor-Zoom-Objektiv durch nur einer Person. Die große Auswahl an Haltern bietet Flexibilität für jeden Installationsort.

Analog HD Technologie: ideal zur preiswerten Nachrüstung
Die Nutzung der bestehenden Verkabelung dient der schnellen und einfachen Nachrüstung (Retrofit). Einfach Kameras und Rekorder tauschen, und das „alte“ Überwachungssystem ist auf neuestem Stand der Technik. Bereits verlegte Koaxialkabel oder 2-Draht-Leitungen werden weiter genutzt. Unterstützte Videostandards: HD-TVI, HD-CVI, AHD und CBVS/FBAS.

Lieferumfang: 1x Kamera, 1x Installationswerkzeug, 1x Sicherheitshinweise

Hinweis: Die effektive IR-Reichweite ist abhängig vom Einsatz- bzw. Montageort der Kamera.