Produktinformation

ABUS Analog HD Dome 2 MPx (1080p, 2.7 - 13.5 mm)

Art-Nr.: HDCC72551 / GTIN: 4043158167344 / Marke: Abus







UVP 363,60 EUR

262,80 EUR

Sie sparen 100,80 EUR

inkl. 20% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 4 Tage

Produktinformation

Anschlüsse:	1 x BNC (Video), 1 x DC/AC (2-Pin)
Anwendungszweck:	Allgemeine Überwachung
Auflösung:	2 MP
Auflösungsmodi:	1920 x 1080
Bauform:	Dome
Bildaufnehmer:	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Bildoptimierung:	WDR, BLC, HLC, ATW, 3D DNR, Slow Shutter
Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe):	F1.2
Blickwinkel horizontal:	32 - 103 °
Breite:	145 mm
Brennweite:	2.7 - 13.5 mm
Dynamikbereich (WDR):	130 dB
Electronic-Shutter:	Auto (1/25 - 1/50000 s)
Funktionen:	Bewegungserkennung, Tripwire Detection und Intrusion Detection via DVR
Gegenlichtkompensation:	True WDR
Gehäusematerial:	Metall
Höhe:	124 mm
IR-LEDs:	Ja
IR-Reichweite (bis zu):	40 m
Kameraausgänge:	1 x BNC
Kompatibel zu Secvest:	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx:	Nein
Länge:	145 mm
Leistungsaufnahme:	6.5 W
Max. Auflösung @ Bildrate:	1920x1080 @ 25 Bilder/s
Max. Betriebstemperatur:	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit:	90 %
Min. Betriebstemperatur:	-25 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe):	0.003 lx
Mindestbeleuchtung (IR):	0 lx
Nettogewicht:	1 kg
Objektiv:	Motor-Zoom, Autofokus
Privatzonen:	4
Protokolle:	Koax
Rauschunterdrückung:	3D DNR
Schutzart IK:	10
Schutzart IP:	67
Spannungsversorgung AC:	24 (+/-25 %) V

Produktinformation

Spannungsversorgung DC:	12 (+/-25 %) V
Stromaufnahme:	540 mA
Tag-/Nachtumschaltung:	Elektromechanischer IR-Sperrfilter (ICR)
Technologie:	HD-TVI
Verstärkerregelung:	AGC, 3 Stufen
Videokanäle HD-TVI:	1
Videosystem:	HD-TVI, CVI, AHD, FBAS
Weißabgleich:	ATW, manuell

ÜBERWACHUNG FÜR UNTERNEHMEN: KLARE BILDER, FLEXIBLE TECHNIK, EINFACH INSTALLIERT
ABUS Analog HD: klare Bilder via Koax-Kabel
Die Analog HD Dome 2 MPx Kamera ist ideal für die Überwachung (CCTV) weitläufiger Areale im Innen- und Außenbereich. Ihr hochwertiger Bildaufnehmer liefert gestochen scharfe, flüssige und detailreiche Bilder. Ihre leistungsstarke True WDR Funktion sorgt in kontrastreichen Licht-Situationen (z. B. Gegenlicht) für eine gleichmäßige Belichtung des Überwachungsbereichs (Vorder- und Hintergrund).
24/7 Überwachung drinnen und draußen
Die autom. Tag-/Nachtumschaltung der modernen IR-LED-Technik sorgt für eine gute Bildausleuchtung bei wechselnden Lichtverhältnissen. Die Schutzklasse IP67 macht die Analog HD Dome robust gegen Wind & Wetter.
Einfache Installation: Motor-Zoom, breites Haltersortiment
Die Fokussierung der Kamera erfolgt mittels Fernzugriff via Rekorder und Motor-Zoom-Objektiv durch nur einer Person. Die große Auswahl an Haltern bietet Flexibilität für jeden Installationsort.
Analog HD Technologie: ideal zur preiswerten Nachrüstung
Die Nutzung der bestehenden Verkabelung dient der schnellen und einfachen Nachrüstung (Retrofit). Einfach Kameras und Rekorder tauschen, und das „alte“ Überwachungssystem ist auf neuestem Stand der Technik. Bereits verlegte Koaxialkabel oder 2-Draht-Leitungen werden weiter genutzt. Unterstützte Videostandards: HD-TVI, HD-CVI, AHD und CBVS/FBAS.

Hinweis: Die effektive IR-Reichweite ist abhängig vom Einsatz- bzw. Montageort der Kamera. **Lieferumfang:** 1x Kamera 1x Installationswerkzeug 1x Sicherheitshinweise 1x Bohrschablone